

TYA628C

IP20

Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 8 moteurs 230V~ 6A

Technische Merkmale

Architecture

Système bus	KNX
Nombre de sorties stores volet roulant	8
Mode de fixation	REG

Fonctions

Module de bus amovible	non
Mode de service	Mode de fonctionnement réglable pour volet roulant / store

- convient pour commuter différents conducteurs extérieurs
- avec fonction protection solaire
- avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme
- avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui

- commande manuelle par canal via touche (commande à une zone)
- Possibilité d'activer la commande manuelle à partir d'un commutateur, désactivation à cet effet de la fonction KNX
- pour la commande d'un entraînement CA par canal d'actionneur
- LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
- 8 boutons de commande manuelle pour montée/descente par canal/appareil
- avec touche de programmation éclairée

Connectivité

Système bus, bus radio	non
Système bus LON	non
Système bus Powernet	non

Principales caractéristiques électriques

Type de tension d'alimentation	AC
Fréquence assignée	50/60 Hz
Courant nominal	6 A

Tension

Tension auxiliaire	230…240 V AC
Tension de service par bus	21…32 V DC
Tension d'alimentation du système	30V DC via le bus

Intensité du courant

Courant absorbé bus (transfert de données)	15,5 mA
Courant de commutation max.	6 A
Courant de commutation à cos φ = 0,6	max. 6 A

Puissance

Puissance d'emploi à 230V en AC1	1380 W
Puissance dissipée totale sous IN	2 W

Matières

Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair

Dimensions

Profondeur	65 mm
Largeur	6 modules
Hauteur	90 mm

Gestion de l'éclairage LED

LED	LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle

Connexion

Section de raccordement en câble souple	0,75 / 2,5mm²
Section de raccordement en câble rigide	0,75 / 2,5mm²
Section de conducteur (flexible)	0,75…2,5 mm²
Section de conducteur (flexible), sans embout de câble	0,75…2,5 mm²
Section de conducteur (rigide)	0,75…2,5 mm²
Nombre de contacts	8
Type de connexion	cage sans vis

- avec coupleur de bus intégré
- avec bornes enfichables QuickConnect
- raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX

Configuration

Modes de configuration supportés	system

- temps de commutation réglable en cas de modification du sens

Eléments fournis

Raccordement bus incl.	oui

Equipement

Expansibilité modulaire	non
Avec curseur pour commutation manuelle	oui

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	non

Conditions d'utilisation

Température de service	-5…45 °C
Température de stockage/transport	-20…70 °C

Identification

Appareil de la famille	TYA
Gamme design principale	KNX