MZ903

Afstandsbediening, installatieautomaat 3/4- polig

Technische Merkmale

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	207 / 230 / 253 V
Type voedingsspanning	AC
Frequentie	50/60 Hz

Spanning

Nominale isolatiespanning	6 kV
Stuurspanning AC	207 / 230 / 253 V
Nominale spanning (gelijkstroom)	230 V

Stroom

Nominale bedrijfsstroom bij AC 1	5 A

Vermogen

Verbruik bij inkomen	1173 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom	0,11 W

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	71 mm
Hoogte geïnstalleerd product	83 mm
Breedte geïnstalleerd product	54 mm

Montage

Aandraaimoment	1,7 Nm; 0,6 Nm

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele aders	1 - 6 mm² en 0,2 - 2,5 mm²
Aansluitdoorsnede massieve aders	2 x 1,5 - 10 mm² + 6 x 0,2 - 2,5 mm²

Samenstelling

Aantal maakcontacten	2

Normen

Europese richtlijn WEEE	van toepassing

Veiligheid

Doorslagvastheid tussen spoel en contact	6 kV

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5…40 °C