



## Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gescheiden ingang

503503

### Design

Type bedieningspaneel	2-polige schakelaar
Oppervlakteafwerking	gescheiden ingangsklemmen

### Uitvoering

- 2 maakcontacten, gescheiden ingangsklemmen

### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC

### Stroom

Impulsstroom	10 A
--------------	------

### Materiaal

Bestandsdeel	kunststof/metaal
--------------	------------------

### Afmetingen

Diepte	41,6 mm
Inbouwdiepte	31,7 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm

### Montage

- met spreidklemmen

### Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60669-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0632-1
- met steekklemmen	

#### Samenstelling

---

Schakelhoek	3,5 °
-------------	-------

---

- kan worden verlicht met glim-, gloei- of led-aggregaat met N-klem  
- voor verlichting en controleschakeling

---

#### Veiligheid

---

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

---

#### Identificatie

---

Toepassing	Lichtbesturing
Hoofddesignreeks	LICHTBESTURING

---