EMN001

Trappenhuisautomaat basis 30 sec. - 10 min.

Technische Merkmale

Design

Montagevoorschriften	DIN-rail

Functies

- Met schakelaar voor continu aan/automatisch

Uitvoering

- maakcontact

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	230 V
Frequentie	50/60 Hz

Spanning

Stuurspanning AC	230 V

Stroom

Nominale bedrijfsstroom bij AC 1	16 A
Ruststroom	100 mA
Nominale stroom Inom	16 A

Vermogen

Maximaal vermogen met fluorsicentielampen	3600 VA
Opgenomen vermogen in VA	1 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom	2 W
Vermogensverlies per spoel	0,25 W
Max. vermogen led	400 W

Energievoorziening

Voedingsspanning	230 V

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	64 mm
Lengte in mm	64 mm
Breedte geïnstalleerd product	17,5 mm
Moduulbreedte	1 TE

Besturing van TL-lampen

Tl-lampen	max. 3600 VA
Max. verm. met fluorescente lampen (par)	1000 VA
TL lampen parallelgecompenseerd	1000 VA

Besturing van gloeilampen

Max. vermogen met gloeilampen	2300 W
Gloei- en halogeenlampen 230 V	max. 2300 W

Montage

Montagewijze	DIN-rail (inbouwcomponenten)
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele aders	1 - 6 mm²
Aansluitdoorsnede massieve aders	1,5 - 10 mm²
Aderdoorsnede (flexibel)	1…6 mm²
Aderdoorsnede (star)	1,5…10 mm²
Type aansluiting	3- en 4-leider
Aantal contacten	1
Soort contact	maakcontact
Aansluiting	Voor 3- en 4-draads schakeling (automatische herkenning)
Soort verbinding	schroeftechniek
- met schroefklemmen	

Instellingen

Instelbereik afvalvertraging	30 sec.…10 min.
Nalooptijd, instelbaar	30 s…10 mn

Samenstelling

- zeer geluidsarm

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10…55 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-20…60 °C