



SNS316

Modulair stopcontact qc 2P+A + verklikker 2½ MOD.

#### Design

Pooltype	2P+T
Montagevoorschriften	DIN-rail

#### Functies

Te gebruiken als schakelaar	nee
Overspanningsbeveiliging	nee

#### Uitvoering

Stekkerstand gedraaid	nee
-----------------------	-----

#### Bedienen en signaleren

Signaallamp	ja
-------------	----

#### Connectiviteit

Met USB-laadstekker	nee
---------------------	-----

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning	250 V
Frequentie	50/60 Hz

#### Stroom

Nominale stroom Inom	16 A
----------------------	------

#### Deksel, Deur

Vergrendelbaar	nee
----------------	-----

#### Energievoorziening

Speciale voeding	Zonder speciale voeding
------------------	-------------------------

#### Materiaal

Kleur	lichtgrijs
RAL kleur	RAL 7044 - zijdegrijs
Bestandsdeel	polycarbonaat (PC)
Oppervlak	mat
Oppervlaktebehandeling	onbehandeld

#### Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	66 mm
Hoogte geïnstalleerd product	75 mm
Breedte geïnstalleerd product	44 mm

#### Montage

Montagewijze	snap
--------------	------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Fase-aftakking	selecteerbaar
Soort verbinding	Steekaansluiting

#### Samenstelling

Aan-/uitschakelaar	nee
Met transparante coderingstrookhouder	nee

#### Normen

Keurmerken	NFC 61314
------------	-----------

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Halogeenvrij	ja

#### Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd	ja
------------	----

#### Identificatie

Versie	F
--------	---