VE218M

Waterdichte verdeelkast vector IP65 2R. 36MOD.

Technische Merkmale

Design

Montagevoorschriften	opbouw

Functies

Met kabelgeleiders	ja

Compatibiliteit

Compatibel met montage DIN-rail	ja

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning	400 V

Stroom

Nominale stroom Inom	63 A

Deksel, Deur

Hendeltype	klapgreep
Beschermingsgraad (IP) met deur	65
Vergrendelbaar	nee
Aantal deuren	1
Transparante deksel/deur	ja

Materiaal

Kleur	lichtgrijs
Kleur	lichtgrijs
RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Bestandsdeel	polystyrol (PS)
Oppervlaktebehandeling	onbehandeld

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	151 mm
Interne diepte	151 mm
Hoogte geïnstalleerd product	452 mm
Breedte geïnstalleerd product	418 mm
Breedte in deeleenheden	18
Materiaaldikte behuizing	2,5 mm

Montage

Geschikt voor buitengebruik	nee

Aansluiting

Aantal leidinginvoeren	15

Toebehoren

Met montageplaat	nee
Met slot	nee

Samenstelling

Aantal verdelerrijen	2
Aantal velden	1
Aantal DIN-rails	2
Uitbreiding mogelijk	ja
Aantal openingen voor flensplaten	46
Uitbreiding mogelijk	nee

Normen

GWT gloeidraad test	750 °C
Europese richtlijn WEEE	van toepassing

Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	07
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Halogeenvrij	ja
UV-bestendig	nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25…40 °C