EPN540

Impulsrelais 16 A, 4 maak, 230 V AC

Technische Merkmale

Functies

Maximale afvalvertraging	60 s

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	250 / 400 V
Frequentie	50/60 Hz

Spanning

Nominale isolatiespanning	400 V
Stuurspanning DC	110 V
Stuurspanning AC	230 V

Stroom

Ruststroom	6 mA
Nominale stroom Inom	16 A

Frequentie

Frequentie	50 tot 60 Hz

Vermogen

Verbruik bij inkomen	55 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom	4,8 W

Weerstand

Nominale weerstand van de spoel	612 Ω

Levensduur

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC 21	150000
Maximale aantal mechanische schakelingen	500000

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	63 mm
Hoogte geïnstalleerd product	83 mm
Breedte geïnstalleerd product	35 mm

Besturing van TL-lampen

Max. verm. met fluorescente lampen (par)	900 VA

Besturing van gloeilampen

Max. vermogen met gloeilampen	1800 W

Montage

Aandraaimoment	1,6 Nm

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele aders	1 - 6 mm²
Aansluitdoorsnede massieve aders	1,5 - 10 mm²
Aantal contacten	4
Soort contact	4 maak
Soort verbinding	schroeftechniek

Samenstelling

Type ralais	elektromechanisch
Met handbedieningsschakelaar	ja

Toepassing

Impulsduur	50 ms

Normen

Norm	IEC/EN 60669-2
Europese richtlijn WEEE	van toepassing

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5…40 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-40…80 °C