ST312

Veiligheidstransformator 25 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC

Technische Merkmale

Design

Montagevoorschriften	DIN-rail

Compatibiliteit

Compatibel met montage DIN-rail	ja

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	230 V
Frequentie	50 Hz

Spanning

Nominale isolatiespanning	4000 V
Uitgangsspanning 2	24 V
Secundaire spanning onbelast	14 / 29 V
Secundaire uitgangsspanning	12 / 24 V

Stroom

Maximale stroom secundair	3 A
Uitgangsstroom 2	1,04 A
Uitgangsstroom	2,08 A

Vermogen

Opgenomen vermogen in VA	25 VA
Vermogen	25 VA

Energievoorziening

Trafo	SCHUKO-transformator

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	58 mm
Hoogte geïnstalleerd product	85 mm
Breedte geïnstalleerd product	70 mm

Montage

Aandraaimoment	1,2 Nm
Geschikt voor opbouw	ja
Geschikt voor inbouw	nee
Montagewijze	DIN-rail (inbouwcomponenten)

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele aders	4 mm²
Aansluitdoorsnede massieve aders	6 mm²

Kabel

Leidinglengte naar deuropener 0,5 A	max. 100 m
L\leidinglengte naar deuropener 1 A	max. 50 m

Samenstelling

Aan-/uitschakelaar	nee
Kortsluitveilig	ja

Normen

Norm	EN 61558-2-6
Keurmerken	EN 61558-2-6
Europese richtlijn WEEE	van toepassing

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Temperatuurbeveiliging	ja

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20…35 °C