



## Moulure ATA 20x50 2cloisons Blanc Paloma

ATA205029010



### Architecture

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

### Fonctions

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12	non
---	-----

### Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	4
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	3

### Porte, couvercle

Forme de couvercle	prémonté
--------------------	----------

### Matières

Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	non

### Dimensions

Hauteur de goulotte	20 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	52 mm

#### Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

#### Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	61
Section intérieure / utile	900 mm <sup>2</sup>
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	45

#### Éléments fournis

Livraison sur rouleau	non
-----------------------	-----

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes	2
Nombre de compartiments	3
Nombre d'agrafes par mètre	2
Éclisses incluses	oui
Avec film de protection	non

#### Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Sans halogène	non
Résistance au choc	IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 65 °C
------------------------	----------