



MZ903

### Auxiliaire de télécommande

Technische Merkmale

### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	207 / 230 / 253 V
Type de tension d'alimentation	AC
Fréquence assignée	50/60 Hz

### Tension

Tension assignée d'isolement	6 kV
Tension circuit de commande en CA	207 / 230 / 253 V
Tension assignée d'emploi en continue	230 V

### Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC1	5 A
---------------------------------	-----

### Puissance

Consommation à l'appel	1173 VA
Puissance dissipée totale sous IN	0,11 W

### Dimensions

Profondeur produit installé	71 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	54 mm

### Installation, montage

Couple de serrage	bornes 1 et 3 : 1,7Nm et borne 2 à 18 : 0,6Nm
-------------------	---

### Connexion

Section de raccordement en câble souple	bornes 1 et 3 : 1 à 6mm <sup>2</sup> , bornes 2 à 18 : 0,2 à 2,5mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	bornes 1 et 3 : 1,5 à 10mm <sup>2</sup> , bornes 2 à 8 : 0,2 à 2,5mm <sup>2</sup>

### Equipement

Nombre de contacts à fermeture	2
--------------------------------	---

### Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

### Sécurité

Rigidité diélectrique distance bobine contact	6kV
---	-----

### Conditions d'utilisation

Température de service	-5...40 °C
------------------------	------------