WNA023

cubyko Push-button 1F with control light composable grey IP55

Technische Merkmale

Design

Type bediening	drukknop
Type bedieningspaneel	druk-/tiptoetsen
Aantal toetsen	1
Montagevoorschriften	clipbaar

Bedienen en signaleren

Signaallamp	ja

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning	250 V
Frequentie	50/60 Hz

Stroom

Nominale stroom Inom	10 A

Capaciteit

Aantal modules voor WA (alleen elcom)	2

Materiaal

RAL kleur	RAL 7011 - ijzergrijs
Bestandsdeel	polypropyleen (PP)
Oppervlaktebehandeling	mat vernist

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Diepte geïnstalleerd product	40 mm
Hoogte geïnstalleerd product	75 mm
Breedte geïnstalleerd product	75 mm

Montage

Montagewijze	Draalverbinding
Montagewijze	Inbouw/opbouw

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Soort contact	1 verbreek + 1 maak
Soort verbinding	Steekaansluiting

Normen

Keurmerken	EN 60669-1

Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	07
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Slagvastheid	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15…30 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-50…50 °C

Identificatie

Serie	cubyko