WNA040B

cubyko Double inter VV associable blanc IP55

Technische Merkmale

Architecture

Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	touche double
Nombre de touches	2
Mode de fixation	clipsé

Modèle

- va et vient

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	en accessoire

- No

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 AX

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2

Matières

Couleur	compos. blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polypropylène
Matière	polypropylène (PP)
Type de traitement de surface	verni mat

Dimensions

Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

Installation, montage

Type de montage	encastré / saillie

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de bornier	quick connect
Type de contact	va et vient
Type de connexion	Quickconnect

Equipement

- sans éclairage (non éclairable)

Standards

Homologations	EN 60669-1

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-15…30 °C
Température de stockage/transport	-50…50 °C

Identification

Série	cubyko
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)