



Module LED pour interrupteurs/poussoirs, Commande d'éclairage, bleu

1687

Architecture

Exécution technique	12 ... 48 V AC/DC, 0,2 ... 0,9 mA
---------------------	-----------------------------------

Commandes & indicateurs

- pour inverseur et interrupteur 2 pôles 10 AX
- pour poussoir et poussoir multiples, sauf réf. 503404, 503808

Principales caractéristiques électriques

Courant nominal	0,2 0,9 mA
Tension nominale	12 48 V AC

Endurance

Durée de vie de la LED	~ 100000 h
------------------------	------------

Matières

Couleur indépendant des lignes design	bleu
---------------------------------------	------

Equipement

- éclairé pour permutateur
- pour signalisation et commutation de contrôle

Identification

Applications	Gamme en saillie, étanche à l'eau, Commande d'éclairage
Série	COMMANDE D'ECLAIRAGE, ACCESSOIRES

Instructions

- Raccordement à la tension continue possible dans le plaque de recouvrement de la plage de tension indiquée et en respectant la polarité.
- Les modules encastrés adaptés figurent dans la vue d'ensemble.
- ces articles marqués (voir symbole) ne conviennent qu'au montage encastré protégé contre l'eau IP44 en liaison avec le joint, le cadre et la boîte de protection des contacts correspondants (empreinte "IP44").