

deurstation voor ELCOM.HOME Set video 1 deelnemer antraciet

Design

Montagevoorschriften	opbouw
Oppervlaktaefwerking	1/1

Functies

Video-uitbreiding mogelijk	ja
----------------------------	----

Compatibiliteit

Voor beletteringsband	30 mm
-----------------------	-------

Bedienen en signaleren

Bedieningsfuncties	Deur openen de bij verbinding of altijd instelbaar
Aantal bedrukkers	1
Belknop sluittijd	max. 3 s
- Apparatenconfiguratie via led-display	

Spanning

Bedrijfsspanning	24 V DC
Schakelspanning deurontgrendeling	max. 24 V

Stroom

Schakelstroom deurontgrendeling	max. 1 A
---------------------------------	----------

Meting

relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming)	5 75 % (zonder condensvorming)
--	--------------------------------

Camera

Camera unit	Camerverstelling door borgschroef toegankelijk via voorzijde
Camera kijkhoek / positiebereik horizontaal/verticaal	11,5 °
Camera kijkhoek horizontaal	140 °
Camera kijkhoek verticaal	120 °
Camera resolutie	1228800 px
Camera resolutie (horizontaal x verticaal)	720 x 480 px
Camera stroomverbruik (in bedrijf)	240 mA
Camera stroomverbruik (stand-by)	6 mA
Camera stroomverbruik voor verwarming	100 mA

Materiaal

RAL kleur	RAL 7021 - zwartgrijs
Kleur	antraciet
Oppervlak	mat
- Krasvaste camera-afdekking	

Afmetingen

Afmeting naamplaatje (B x D)	75,5 x 32,6 mm
Aanbevolen camerahoogte	1,5 m
Afmeting naamplaatlabel (B x H)	72,4 x 30,1 mm
Afmeting naamplaatlabel (B x H x D)	72,4 x 30,1 x 0,14 mm
Dikte inlegstuk naamplaat	max. 0,5 mm
Camera dome Ø	33 mm

Montage

- voor verticale montage
- Breukbestendige, vlakke oproepdrukker

Aansluiting

- Opsteekbaar aansluitklemmenblok met schroefklemmen
- Potentiaalvrij deuropeningscontact

Kabel

Draaddoorsnede	0,5 0,8 mm
----------------	------------

Instellingen

- Volume, gevoeligheid microfoon, deuropenerfunctie en achtergrondverlichting oproeptoets instelbaar

Samenstelling

Stroom achtergrondverlichting naamplaat	45 mA
Deurontgrendeltijd	1 10 s

- Modi achtergrondverlichting naamplaat: aan, schemergestuurd, uit
- Temperatuurgeregelde cameraverwarming voor helder zicht
- Homogene witte LED-oproeptoetsen met achtergrondverlichting en lange levensduur ;
- Met foutgeheugen

Toepassing

Systeemtechnologie	2-draads
--------------------	----------

Veiligheid

- Luidspreker en microfoon met beveiliging tegen doorprikken

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 55 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-30 80 °C