85341288

bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat

Technische Merkmale

Design

Montagevoorschriften	inbouw

Functies

Modus	korte activering met immuniteitstijd (bijv. voor trappenhuisverlichting-/stroomstootschakelingen)

- microprocessor-gestuurd principe
- met leerfunctie voor de aanspreekhelderheid door middel van toetsbediening
- met toetsvergrendeling
- partyfunctie voor het gedurende 2 uur inschakelen
- met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie

Bedienen en signaleren

- met toets voor aan/uit/automatisch

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	230 V AC
Frequentie	50/60 Hz

Afschakeltijd

Immuniteitstijd	≈ 10 s

Meting

relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming)	0…65 % (zonder condensvorming)
Detectieveld, rechthoekig	≈ 12 x 16 m

Bereik

Reikwijdte frontaal	≈ 12 m
Reikwijdte zijdelings	per zijde ≈ 8 m

Sensor

Aantal detectieniveaus	3
Detectiehoek	180 °
Detectiehoek, instelbaar	per zijde ≈ 45…90 °

Materiaal

Serie-kleur	polarwit
Kleur	polarwit
Bestandsdeel	thermoplast

Afmetingen

Opbouwhoogte	34 mm
Montagehoogte nominaal	1,1 m

Lichtbesturing

Inschakelhelderheid, instelbaar	≈ 5…1000 lx , dagstand

Besturing van LED-verlichting

led	met voedings- en status-led rood/groen/oranje, compatibiliteitsindicatie van opzetmodule bij plaatsing op inbouwmodule

Instellingen

Inschakelhelderheid instelbaar	ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	ja
Aanspreekgevoeligheid, instelbaar	10…100 %
Korte activering	200 ms
Nalooptijd	≈ 180 s
Nalooptijd, instelbaar	≈ 10 s…30 mn
Uitschakelvoorwaarschuwing naar dimwaarde 50% gedurende	30 s

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
- met demontagebeveiliging	

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5…45 °C
- laag energieverbruik	

Identificatie

Toepassing	Lichtbesturing, Bewegingsmelders
Hoofddesignreeks	Berker S.1/B.3/B.7
Secundaire design-lijn(en)	Bewegingsmelders, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7

Instructies

Instructietekst	Blootstelling aan permanent direct zonlicht kan uitval van de melder tot gevolg hebben. Alleen geschikt voor binnenruimte.