



cubyko Key switch 3 positions non stable composable grey
IP55

WNA037

Design

Type bedieningspaneel	Sleutel
Aantal toetsen	1
Montagevoorschriften	clipbaar

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	250 V

Capaciteit

Aantal modules voor WA (alleen elcom)	2
---------------------------------------	---

Materiaal

RAL kleur	RAL 7011 - ijzergrijs
Bestandsdeel	polypropyleen (PP)
Oppervlaktebehandeling	mat vernist

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	50 mm
Hoogte geïnstalleerd product	75 mm
Breedte geïnstalleerd product	75 mm
Afmetingen (L x B x H)	76x76x70

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Soort verbinding	Steekaansluiting
Type aansluiting	quick connect

Normen

Keurmerken	EN 60669-1
------------	------------

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP55
Mechanische bescherming slagvastheid IK	07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 30 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-50 50 °C

Identificatie

Serie	cubyko
-------	--------