

80960373

IP20

Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker K edelstaal

Technische Merkmale

Design

Montagevoorschriften	inbouw

Functies

- Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Bedienen en signaleren

- bedieningsvlakken als eenvlaks- of tweevlaksbediening per kanaal te configureren
- met programmeertoets en rode programmeerled

Spanning

Netspanning via bus	21…32 V DC

Vermogen

Opgenomen vermogen KNX	≈ 108 mW

Camera

- met 2 heldere lenzenvoor de RGB-statusaanduiding van de tastsensormodule

Materiaal

Serie-kleur	edelstaal
RAL kleur	RAL 9022 - parelmoer lichtgrijs
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat
Oppervlaktebehandeling	gelakt

Afmetingen

Hoogte	55 mm

Aansluiting

- met geïntegreerde busaankoppelaar
- busaansluiting via aansluitklem

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	system, easy

Samenstelling

- met geïntegreerde zoemer voor akoestische identificatie van de deelnemer binnen de installatie

Toepassing

Differentiatie functie 2 WEB	met heldere lens

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20

- met demontagebeveiliging

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5…45 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-20…70 °C opslag > 45°C verkort de levensduur)

- Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsturen van de meetwaarde via object

Identificatie

Toepassing	KNX - bedieningssystemen
productfamilie:	productfamilie: impulsdrukker
Hoofddesignreeks	KNX - Berker K.1/K.5
Secundaire design-lijn(en)	KNX, Berker K.1, Berker K.5