



Verdeler, Univers IP55, klasse II, 950x300x275 mm

FR61S

#### Design

Montagevoorschriften	opbouw
----------------------	--------

#### Functies

Overspanningsbeveiliging	nee
--------------------------	-----

#### Compatibiliteit

Geschikt voor bliksembeveiliging	nee
----------------------------------	-----

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning	690 V
-------------------	-------

#### Stroom

Nominale stroom Inom	800 A
----------------------	-------

#### Deksel, Deur

Deksel materiaal dikte	1,5 mm
Hendeltype	zwenkgreep voor profielhalfcilinder
Aantal deursloten	1
Aantal deuren	1
Transparante deksel/deur	nee

#### Materiaal

Kleur	lichtgrijs
Kleur	grijs
RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Bestandsdeel	staal
Oppervlak	mat
Oppervlaktebehandeling	poeder coated

#### Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	275 mm
Interne diepte	275 mm
Hoogte geïnstalleerd product	950 mm
Breedte geïnstalleerd product	300 mm
Breedte in deelenheden	24

Karakteristieken

Materiaaldikte behuizing	1,5 mm
--------------------------	--------

**Montage**

Geschikt voor buitengebruik	nee
-----------------------------	-----

**Toebehoren**

Met montageplaat	nee
Met slot	nee

**Samenstelling**

Aantal verdelerrijen	6
Aantal velden	1
Aantal sleutels	1
Aantal openingen voor flensplaten	2
Uitbreiding mogelijk	ja

**Normen**

Keurmerken	EN 61439-1/-2
Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing

**Veiligheid**

Mechanische bescherming slagvastheid IK	>IK10
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Halogeenvrij	nee
Vuurvastheid	-