



WXF423E

#### Design

Type bediening	Stekkerdoos
Pooltype	2P+T
Montagevoorschriften	Alleen op apparatuurinbouwkanaal

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
---------------	-------

#### Deksel, Deur

- Complete behuizing

#### Materiaal

Kleur	oranje
Bestandsdeel	polycarbonaat (PC)
Oppervlak	glanzend
Oppervlaktebehandeling	onbehandeld

#### Afmetingen

Diepte	45 mm
Breedte	135 mm

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede soepele aders	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Soort verbinding	Steekaansluiting

#### Normen

Keurmerken	NFC 61314
Europese richtlijn WEEE	van toepassing

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Mechanische bescherming slagvastheid IK	07
- verhoogde aanraakbeveiliging	

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-10	35 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-10	50 °C