



## Overbruggingsbaar 3P 63A met vorken 10mm<sup>2</sup> 18M

KDN363G

### Design

Aantal polen	3 P
--------------	-----

### Compatibiliteit

Bedoeld voor compatibele componenten	Modular devices
--------------------------------------	-----------------

### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	230 / 400 V
----------------------------------	-------------

### Spanning

Maximale bedrijfsspanning	400 V
---------------------------	-------

### Stroom

Nominale stroom I <sub>nom</sub>	63 A
----------------------------------	------

### Materiaal

Kleur	grijs
-------	-------

### Afmetingen

Lengte in mm	315 mm
Deelmaat	17,8 mm

### Montage

Geschikt voor een product met hulpcontact	nee
---	-----

### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	10 mm <sup>2</sup>
Geschikt voor apparaten met N-leider	nee
Type aansluiting	verbindingsrail vorkuitvoering
Soort verbinding	schroeftechniek/QuickConnect

**Samenstelling**

---

Klemmen	12 C
---------	------

---

**Normen**

---

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------

---

**Gebruiksvoorwaarden**

---

Geïsoleerd	ja
------------	----

---