



Atéha lijst 20*50 mm l. 2 m 2 scheidingschotten

ATA205028014

Design

Montagevoorschriften	bodemstanzing
----------------------	---------------

Functies

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN 4102-12	nee
---	-----

Connectiviteit

Kanaalverbinding	geen koppeling
------------------	----------------

Capaciteit

Max. leidingbezetting Ø 11 mm vulgraad 0,5	3
11 mm kabelcapaciteit (Ø 11 mm, 50% vulling)	3

Deksel, Deur

Uitvoering deksel	voorgemonteerd
-------------------	----------------

Materiaal

Kleur	bruin
RAL kleur	RAL 8014 - sepiabruin
Bestandsdeel	PVC
Materiaalgroep	kunststof
Oppervlaktebehandeling	onbehandeld
Transparant	nee

Afmetingen

Kanaalhoogte	20 mm
Lengte in mm	2000 mm
Kanaalbreedte	52 mm

Kabel

Capaciteit draden bij H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	61
Inwendige dwarsdoorsnede	900 mm ²
Capaciteit draden bij H07Y-U/R/K 2,5 mm ²	45

Levering

Levering op rol	nee
-----------------	-----

Samenstelling

Aantal vaste scheidingswanden	2
Aantal klemmen per meter	2
Met kabelhouders	ja
Met beschermfolie	nee

Normen

Keurmerken	EN50085-2-1
Europese richtlijn RoHs	vrijwillige overeenstemming

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Halogeenvrij	nee
Slagvastheid	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 65 °C
---------------------	----------