



## Goulotte de distribution 15x15 avec bande adhésive blanc

LF1501509016A

### Architecture

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

### Fonctions

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12	non
---	-----

### Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	1
---	---

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	1
---	---

### Porte, couvercle

Forme de couvercle	prémonté
--------------------	----------

### Matières

Couleur	blanc signalisation
---------	---------------------

Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
-------------	--------------------------------

Matière	PVC
---------	-----

Groupe de matériau	plastique
--------------------	-----------

Type de traitement de surface	non traitée
-------------------------------	-------------

Transparent	non
-------------	-----

### Dimensions

Hauteur de goulotte	15 mm
---------------------	-------

Longueur	2000 mm
----------	---------

Largeur de goulotte	15 mm
---------------------	-------

#### Câble

Section intérieure / utile	150 mm <sup>2</sup>
----------------------------	---------------------

#### Éléments fournis

Livraison sur rouleau	non
-----------------------	-----

#### Équipement

Nombre de compartiments	1
Éclisses incluses	non
Avec film de protection	non

#### Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Sans halogène	non
Résistance au choc	IK06

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 60 °C
------------------------	----------