




LFS4006009016



LFS, bodemprofiel + deksel 40x60 mm, verkeerswit

Technische Merkmale

Design

Montagevoorschriften bodemstanzing

Funcities

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN 4102-12 ja

Connectiviteit

Kanaalverbinding extra koppelingen

Capaciteit

Max. leidingbezetting \varnothing 11 mm – vulgraad 0,5 7

Deksel, Deur

Uitvoering deksel los

Materiaal

Kleur RAL 9016

Bestandsdeel staal

Materiaalgroep Staal

Oppervlaktebehandeling gelakt

Transparant nee

Afmetingen

Kanaalhoogte 40 mm

Lengte in mm 2000 mm

Kanaalbreedte 60 mm

Bodemperforatie-afstand 250 mm

Bodemperforatie-spoor 40 mm

Kabel

Inwendige dwarsdoorsnede 1700 mm²

Levering

Levering op rol nee

Samenstelling

Aantal kamers 1

Aantal klemmen per meter 2

Met kabelhouders nee

Met beschermfolie nee

Normen

Keurmerken EN50085-2-1

Europese richtlijn RoHs vrijwillige overeenstemming

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP30
Halogeenvrij	ja
Slagvastheid	IK08

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5...90 °C
---------------------	------------
