



Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A zwart

Technische Merkmale

Design

Type bediening	Stekkerdoos
Pooltype	2P+T
Montagevoorschriften	Alleen op apparatuurinbouwkanaal

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
---------------	-------

Stroom

Nominale stroom Inom	16 A
----------------------	------

Deksel, Deur

Afdekking	Complete behuizing
-----------	--------------------

Materiaal

Kleur	diepzwart
RAL kleur	RAL 9005 - gitzwart
Bestandsdeel	polycarbonaat (PC)
Oppervlak	zijdemat
Oppervlaktebehandeling	gelakt

Afmetingen

Diepte	45 mm
Hoogte	43,5 mm
Breedte	67,5 mm

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele aders	1,5 - 2,5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve aders	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Soort verbinding	Steekaansluiting

Samenstelling

Met transparante coderingstrookhouder	nee
---------------------------------------	-----

Normen

Keurmerken	NFC 61314
Europese richtlijn WEEE	van toepassing

Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	07
Beschermingsgraad (IP)	IP20
- verhoogde aanraakbeveiliging	

WXF421N

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10...35 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-10...50 °C
