



### Drievoudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A polarwit

#### Technische Merkmale

#### Design

Type bediening	Stekkerdoos
Pooltype	2P+T
Montagevoorschriften	Alleen op apparatuurinbouwkanaal

WXF423B

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
---------------	-------

#### Stroom

Nominale stroom Inom	16 A
----------------------	------

#### Deksel, Deur

Afdekking	Complete behuizing
-----------	--------------------

#### Materiaal

Kleur	wit
Bestandsdeel	polycarbonaat (PC)
Oppervlak	glanzend
Oppervlaktebehandeling	onbehandeld

#### Afmetingen

Diepte	45 mm
Hoogte	42,5 mm
Breedte	135 mm

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele aders	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve aders	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Soort verbinding	Steekaansluiting

#### Samenstelling

Met transparante coderingstrookhouder	nee
---------------------------------------	-----

#### Normen

Keurmerken	NFC 61314
Europese richtlijn WEEE	van toepassing

#### Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	07
Beschermingsgraad (IP)	IP20
- verhoogde aanraakbeveiliging	

**Gebruiksvoorwaarden**

---

Bedrijfstemperatuur	-10...35 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-10...50 °C

---