



Interrupteur 16AX pour multi-prises gallery night

WXF436N

Architecture

Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	touche simple
Mode de fixation	clipsé

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Matières

Décor	night
Couleur	noir intense
Couleur RAL	RAL 9005 - Noir foncé
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat satiné
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Profondeur	52 mm
Profondeur de montage	52 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

Connexion

Section de raccordement en câble souple	0,5 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0,5 / 2.5mm ²
Type de connexion	Quickconnect

Equipement

Intègre porte étiquette transparent	non
-------------------------------------	-----

Standards

Homologations	EN 61058-1
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
Indice de protection IP	IP21

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 35 °C
Température de stockage/transport	-10 50 °C

Identification

Série	gallery
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)