



## Goulotte LFS en acier 60x100mm galvanisé

LFS601000VERZ




Photo non contractuelle.  
Référence présentée : LFS60100

### Architecture

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

### Fonctions

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12	oui
---	-----

### Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	21
---	----

### Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

### Matières

Couleur	zingué
Matière	acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué
Transparent	non

### Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	100 mm
Espacement horizontal des perforations	250 mm
Espacement vertical des perforations	70 mm

#### Câble

Section intérieure / utile	5025 mm <sup>2</sup>
----------------------------	----------------------

#### Éléments fournis

Livraison sur rouleau	non
-----------------------	-----

#### Équipement

Nombre de cloisons clipsables	1
Nombre de compartiments	1 / 2
Nombre d'agrafes par mètre	2
Éclisses incluses	oui
Avec film de protection	non

#### Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Sans halogène	oui
Résistance au choc	IK08

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 90 °C
------------------------	----------