




## Goulotte LFS en acier 60x150mm galvanisé

LFS601500VERZ



### Architecture

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

### Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	38
---	----

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	29
---	----

### Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

### Matières

Couleur	zingué
---------	--------

Matière	acier
---------	-------

Groupe de matériau	acier
--------------------	-------

Transparent	non
-------------	-----

Type de traitement de surface	zingué
-------------------------------	--------

### Dimensions

Longueur	2000 mm
----------	---------

Hauteur de goulotte	60 mm
---------------------	-------

Largeur de goulotte	150 mm
---------------------	--------

Espacement horizontal des perforations	250 mm
--	--------

Espacement vertical des perforations	110 mm
--------------------------------------	--------

### Câble

Section intérieure / utile	7000 mm <sup>2</sup>
----------------------------	----------------------

#### Équipement

Nombre de compartiments	1 à 3
Nombre d'agrafes par mètre	2
Nombre de cloisons clipsables	2

#### Utilisation

Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

#### Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

#### Sécurité

Sans halogène	oui
---------------	-----