



## Goulotte LFS en acier 20x20mm galvanisé

LFS200200VERZ



### Architecture

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Mode de fixation | bottom punched |
|------------------|----------------|

### Fonctions

|   |     |
|---|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12 | non |
|---|-----|

### Connectivité

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Accessoires d'alignement | Eclisses en références séparées |
|--------------------------|---------------------------------|

### Capacité

|   |   |
|---|---|
| Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) | 1 |
|---|---|

### Porte, couvercle

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Forme de couvercle | prémonté |
|--------------------|----------|

### Matières

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Couleur                       | zingué |
| Matière                       | acier  |
| Groupe de matériau            | acier  |
| Type de traitement de surface | zingué |
| Transparent                   | non    |

### Dimensions

|  |         |
|--|---------|
| Hauteur de goulotte                    | 18 mm   |
| Longueur                               | 2000 mm |
| Largeur de goulotte                    | 19 mm   |
| Espacement horizontal des perforations | 200 mm  |

### Câble

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Section intérieure / utile | 228 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|---------------------|

#### Éléments fournis

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livraison sur rouleau | non |
|-----------------------|-----|

#### Équipement

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Nombre de compartiments | 1   |
| Éclisses incluses       | oui |
| Avec film de protection | non |

#### Standards

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Homologations             | EN50085-2-1           |
| Directive européenne RoHs | conformité volontaire |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP30 |
| Sans halogène           | oui  |
| Résistance au choc      | IK08 |

#### Conditions d'utilisation

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Température de service | -5 90 °C |
|------------------------|----------|